

ASBEST

Asbestavfall är allt sådant material som innehåller asbest. Asbest kan finnas i byggmaterial som har använts före 1988. Asbest klassas som farligt avfall och ska hållas separat från övrigt avfall samt levereras packat till avfallscentralen eller till en avfallsstation som mottar asbest.

I asbestavfallet **får finnas**

Asbesthaltigt material:

- **Sprutad asbest;** brandskydd och akustisk användning
- **Isoleringsmassor;** rörisoleringar, värmepannor, beredare, ventiler, spisar, även i samband med mineralull och wellpapp
- **Cementprodukter som innehåller asbest;** vatten- och avloppsrör, fasadskivor, skivor för inomhusbeklädnad och tak, luftkonditioneringsrör (produktnamn bl.a. Minerit, Eternit, Kesto, Luja och Vartti)
- **Porösa skivor;** brandskydd och akustisk användning
- **Asbestpapp, -filt och -papper;** elektriska isoleringar, elapparater, brandskydd
- **Garn, snören, band och tyger;** brandskydd, tätningar i pannor, apparater osv.
- **Plastgolvplattor, vinylasbestplattor, vinylkvartsasbestplattor, hartsasbestplattor**
- **Vinylmattor**
- **Golv gjort av magnesiamaassa** (använt i offentliga utrymmen)
- **Sättmassa, spackel, fasadmålfärger**
- **Bitumenprodukter; lim, täckning, emulsioner, -kitt, -färg, gummitäckning och -mattor, stålskivor behandlade med bitumen, luftkonditioneringsapparat och värmexchangers, lufttorkar, vermikulit**

I asbestavfallet **får inte finnas**

• Annat farligt avfall

Asbest ska packas i flera sopsäckar. Den yttersta säcken ska märkas med texten "Innehåller asbest". Det är att rekommendera att större föremål packas i skyddsplast. Då asbestavfall transporteras med lastbil ska flaket vara täckt.

1.1.2016 trädde en ny asbestlag i kraft enligt vilken det måste utföras en kartläggning av asbestsituationen i samband med en lägenhetsrenovering. Den som utför asbestkartläggningen måste ha en tillräcklig kompetens och den som utför asbestrenoveringen ett lov beviljat av arbetarskyddsmyndigheten.

